



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## VIAL – ACUA – 565 -S PEINTURE SPÉCIAL À L'EAU POUR ASPHALTES

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une peinture mélange de résines styrène de haute couverture et résistance à l'extérieur.
- **UTILISATION:** Particulièrement indiqué pour le marquage sur des sols de ciment et de béton. Très indiqué pour le peint de lignes sur les sols bitumés.
- **PROPRIETES:** Produit idéal par leur résistance à l'extérieur et supporter tout type de circulation rouliers. Une fois sèche le film, on obtient une excellente résistance, opacité et adhérence.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ ou MAT  
Couleur .....TOUS LES COULEURS  
Densité .....1,26 Kg/Lt.  
Viscosité .....115 – 125 K.U. 25° C  
Performance théorique.....7 - 9 M<sup>2</sup>/Kg.  
Séchage 20 °C/70% RH  
    Touche.....1 HEURE  
    Total.....4 HEURES  
    Repeindre .....IMMÉDIAT

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Pinceau et rouleau**  
Est dilué la première main à 5 % environ. La deuxième tel quel.
- **Pistolet Aérographe**  
Est dilué avec la quantité nécessaire pour ajuster la viscosité..  
**Pression:** 3 – 4 Kg/cm<sup>2</sup> **Bec:** 1,8 – 2,2 mm.
- **Nettoyage du matériel et de dilution**  
Avec de l'eau, immédiatement après usage.

### PREPARATION DES SURFACES:

Il convient d'éliminer toute contamination comme poudre, graisse, huile, de peinture vieille, et tout type de souillure. Dans les cas où il existe beaucoup poudre il est recommandé passer l'aspirateur.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 5 ° C.  
Préserver le canot de gel.
- Le stockage dure jusqu'à 2 ans sans aucun problème.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.