



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



PEINTURE SPECIAL ANTI-INSECTES

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Il est une peinture plastique idéal pour la décoration et la protection de surfaces intérieures à base de pyréthroides synthétiques.
- **UTILISATION:** Sur les superficies de maçonnerie (gypse, plâtre, ciment, brique, béton...) et du bois et métal (en préparation et apprêtage préalable). Facile extension et l'application.
- **PROPRIETES:** C'est une peinture fondée sur une dispersion stable de pigments sur une émulsion de résines acryliques. Une fois sèche la film on obtient une excellente résistance à l'eau, une optimale opacité, blancheur et adhérence. Exerce un effet insecticide actions fortes sur MOUCHES, ARAIGNÉES, MOUSTIQUES et autres insectes; s'effectue à la fois par contact et de l'ingestion et agit sur les différents États biologiques des mêmes depuis œufs aux adultes. Possède une forte activité insecticide et un effet résiduel très long. Il photostable et ne se dégrade en contact avec l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT
CouleurBLANC
Densité1,5 Kg/Lt.
Viscosité110 - 120 K.U.
Performance théorique.....8 - 10 M²/Kg.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....1 HEURE
Repeindre4 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez l'eau.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec l'eau.

PREPARATION DES SURFACES:

- **SURFACES NOUVELLES.**
 - 1 - En surfaces dures et séché appliquer deux mains (la première diluée 20 % environ, la deuxième du 5 au 10 %).
 - 2 - En surfaces molles, donner une bonne préparation pour boucher les pores avec **Scellant Latex - Alkyl**, ou **Scellant Vitren** et après deux mains de **Anti-moustiques**.
 - 3 - En bois, appliquer préalablement une main **d'Scellant Vitren** et après une ou deux mains de **Anti-moustiques**.
 - 4 - En fer, appliquer préalablement une couche d'apprêt et après 24 heures une ou deux mains de **Anti-moustiques**.
- **SURFACES VIEILLES.**
Après la éliminer des s'écailler, tempéra, chaux etc. appliquer deux mains de **Anti-moustiques**.

HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable. La toxicité est très faible pour les mammifères, malgré sa forte activité insecticide.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans cet aspect lors de son application. Si l'on applique au pistolet est recommandé d'utiliser le masque.
- Ne doit s'appliquer en temps très froid où des températures inférieures ou proches de 0° C. préserver le canot de gel.
- Si le produit tous les yeux, rincer avec de l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou à l'Institut national de toxicologie 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.