



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



MASTIC PLASTIQUE – 760 W

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un mastic d'une composante fondée sur un copolymère acrylique, qui supporte tout type de peintures utilisées en décoration une fois sèche et cimentée.
- **UTILISATION:** Pour le couvret de fissures et petits défauts sur des surfaces de maçonnerie (gypse, plâtre, ciment, brique, béton...), ainsi que de bois.
- **PROPRIETES:** C'est une mastic de ponçage facile, grand pouvoir de rembourrage, séchage rapide, et compatible avec la grande majorité des peintures. Ce produit peut être appliqué et stocké dans des environnements tropicaux sans aucune incompatibilité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT
Couleur.....BLANC
Densité1,75 Kg/Lt..
Solides par volume59 +/- 1 %
Performance théorique.....2 - 3 M²/Kg. en fonction d'une épaisseur.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....1 HOUR
Ponçage.....3-4 HEURES SELON ÉPAISSEUR
Repeindre8 HEURES, SELON LES PRODUITS À APPLIQUER

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **MODE D'EMPLOI**
Il s'applique à spatule, une fois sèche pour éviter reliefs il convient poncer. Si le défaut est profond, on peut répéter plusieurs fois l'application de couches minces laissant sécher chacune d'elles, jusqu'à la péréquation souhaitée
- **Nettoyage du matériel et de dilution**
Avec de l'eau, immédiatement après usage
- **Stockage**
Dans des emballages originaux bien fermés 4 ans. Peut être stocké dans des environnements avec pourcentage de haute humidité et de fortes températures.

PREPARATION DES SURFACES:

En général, poncer bien toutes les surfaces à traiter et éliminer grasses, poussière, insalubrité, peintures anciennes ainsi que les charges salpêtre.

- **SURFACES DURES.**
Sur le gypse et bois, appliquer directement à spatule sur le défaut de corriger et une fois sèche, poncer jusqu'à obtenir une surface lisse et fine.
- **SURFACES MOLLES.**
Éliminer les parties écaillage, sable etc. et sceller la surface avec notre collage GRÈS A-222. Après 24 heures appliquer la MASTIC PLASTIQUE et une fois sèche, poncer jusqu'à obtenir une surface lisse et fine.

HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 0 ° C.
- Préserver le canot de gel.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition d'eaux modifie proportionnellement le contenu de solides dans cette mastic et donc l'épaisseur de film sèche.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.