



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## PLASTICO EXTERIORES ANTIMOHO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura plástica de alta cubrición, ideal para la decoración y protección de superficies exteriores e interiores que lleva incorporado un aditivo fungicida - antimoho de tipo universal.
- **UTILIZACIÓN:** Sobre todo tipo de superficies de albañilería como yeso, escayola, ladrillo, hormigón, etc., donde pueda producirse formación de hongos.
- **PROPIEDADES:** Fungicida y Antimoho Es una pintura basada en una estable dispersión de pigmentos en una emulsión de resinas acrílicas. Una vez seca la película, se consigue una excelente resistencia al agua, una opacidad, blancura y adherencia.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO ..... SATINADO  
 COLOR ..... BLANCO  
 DENSIDAD ..... 1,3 Kg/Lt  
 VISCOSIDAD ..... 120 K.U. 25° C  
 RENDIMIENTO TEÓRICO ..... 10 M<sup>2</sup>/Kg.  
 SECADO 20°C/70% HR  
 TACTO ..... 1 HORA  
 TOTAL ..... 4 HORAS

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **BROCHA Y RODILLO**  
Se diluye la primera mano al 20 % aproximadamente y la segunda al 5 ó 10 %.
- **PISTOLA AEROGRÁFICA**  
Se diluye con la cantidad necesaria para ajustar la viscosidad.  
**Presión:** 3 - 4 Kg/cm<sup>2</sup> **Boquilla:** 1,5 - 2 mm.
- **LIMPIEZA DEL MATERIAL Y DILUCIÓN**  
Con agua, inmediatamente después del uso

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo...

#### • SUPERFICIES NUEVAS

1-SUPERFICIES DURAS Y SECAS de albañilería interior y exterior.

Aplicar DOS MANOS (la primera diluida al 20% y la segunda al 5 ó 10 %)

2-SUPERFICIES BLANDAS(yeso mal fraguado) o MUY ABSORVENTES.

Dar una buena preparación para tapan los poros, con Sellante Arenisca ó Selladora Vitren y después DOS MANOS de PINTURA ANTIMOHO

3-MADERA.Aplicar previamente una MANO de SELLADORA VITREN y después UNA ó DOS MANOS de PINTURA ANTIMOHO.

4-HIERRO. Aplicar previamente una MANO de IMPRIMACIÓN y transcurridas 24 horas DOS MANOS de PINTURA ANTIMOHO

#### • REPINTADOS sobre TEMPLES, PINTURAS VIEJAS...

Después de eliminar los desconches. temples. cal..... aplicar DOS MANOS de PINTURA ANTIMOHO.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en éste aspecto.  
Si se aplicase a pistola, se recomienda utilizar mascarilla.
- No debe aplicarse en tiempo frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 0° C  
Preservar el bote de las heladas.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.