



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## REPLEX - 80

### RAVALEMENT PLASTIQUE POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS

#### Généralités:

REPLEX, est un ravalement ou revêtement mural pour intérieure et extérieure, fabriqué à base de dispersions aqueuses de copolymères synthétiques, combinés avec quartz et charges inorganiques qui permettent de couvrir les petites fissures susceptible d'avoir la surface sur laquelle s'applique.

REPLEX offre diverses possibilités d'effets rugueux et en évidence, selon l'outil utilisé dans leur application, atteindre revêtements de grande dureté, avec une grande résistance à l'abrasion et au choc.

REPLEX est un produit très approprié pour renforcer leur fini avec nos vernis nacré (or et d'argent).

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT  
Couleur .....SELON TABLEAU  
Densité .....1,7 Kg/Lt.  
Viscosité .....THIXOTROPIQUE  
Épaisseur recommandée ..... SELON FINI  
Performance théorique.....0,5 - 1 M<sup>2</sup>/Kg.  
Séchage 20 °C/70% HR  
    Touche.....1 HEURE  
    Repeindre .....3 - 4 HEURES

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Le cas échéant utiliser uniquement eau.
- **Nettoyage**  
Après usage, nettoyer tout le matériel avec eau de préférence chaud.

#### PREPARATION DES SURFACES:

Avant d'appliquer REPLEX, devront être éliminées imperfections et adhérences, poncer et nettoyer pour enlever salpêtre, grasses, peintures anciennes, poudre, etc. Tant sur des superficies nouveaux et anciens il est recommandé utiliser avant un scellant pour passées 24 heures appliquer une ou deux mains de REPLEX.

#### HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce que leur diluant est l'eau, ne présente pas de problèmes de toxicité quelconque. Ne contient composants toxiques.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
- Stockage: jusqu'à un an dans lieux protégés dans les gelées. Si l'emballage a été ouvert fermer bien et utiliser avant de 30 jours.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

#### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.