



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## RX - 24 LATEX ALQUIL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Emulsión en agua de un homopolímero sintético de uso general como mano de fondo en el pintado de superficies interiores.
- **UTILIZACIÓN:** Para pintar sobre paredes, techos y todo tipo de materiales de construcción para posteriormente tratar con pintura plástica o temple. También se puede utilizar, en superficies interiores, como barniz de acabado sobre las pinturas antes mencionadas para dar brillo y reforzar su lavabilidad.
- **PROPIEDADES:** Aspecto brillante. Refuerza la lavabilidad de las pinturas plásticas interiores. Sella los materiales de construcción aunque este diluido, proporcionando al fondo, dureza, relleno y eliminación de su absorción.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SATINADO  
 COLOR EN LIQUIDO .....BLANQUECINO  
 COLOR DE ACABADO .....INCOLORO  
 DENSIDAD ..... 1 Kg/Lt  
 TEMPERATURA MÍNIMA DE  
 FORMACION DE PELICULA .... 7° C  
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 12 M²/Lt  
 SECADO 20°C/70% HR  
 TACTO.....2 HORAS  
 REPINTADO..... 8 HORAS

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**  
En caso necesario utilícese únicamente agua
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiase todo el equipo con agua.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Ha de eliminarse todo el material mal adherido mediante cepillado o rascado. A continuación como sellante, preparar una solución que lleve una parte de **RX-24** y 2-3 partes de agua. Si la finalidad es dar brillo y proteger el acabado mezclar 1 parte de **RX-24** y 2 de agua.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en este aspecto.
- Si se aplicase a pistola, se recomienda el uso de mascarilla.
- No debe aplicarse en tiempo muy frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 0° C.
- Preservar el bote de las heladas
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.