



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



EUROFOSFOR – 245 – W PINTURA FOSFORESCENTE Y ECOLOGICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura FOSFORESCENTE que retiene la luz recibida por el día para ser proyectada por la noche, tanto en interiores como en exteriores.
- **UTILIZACIÓN:** Esta especialmente indicada para señalizaciones de zonas oscuras y peligrosas que reciben cualquier tipo de luz (natural o artificial) durante alguna hora del día.
- **PROPIEDADES:** Buena fosforescencia, excelente dureza, flexibilidad y adherencia sobre soportes metálicos, madera, hormigón. La fosforescencia la efectúa durante cierto tiempo, siempre proporcional a la que recibio. En exteriores es necesario pintar cada seis meses aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MATE
 COLOR.....AMARILLO VERDOSO
 DENSIDAD 1,25 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 60 - 65 K. U.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 50 %
 ESPESOR RECOMENDADO..... 30 - 35 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 8 - 10 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO..... 1 HORA
 TOTAL..... 24 HORAS
 REPINTADO..... 10 HORAS
 ALMACENAJE..... 1 AÑO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aero grafica, Air-Less
- **DILUCION**
Preferiblemente ninguna. En caso muy necesario utilícese agua en la proporción del 2%.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo agua.

MODO DE EMPLEO

Puede utilizarse sobre cualquier superficie, aplicando siempre la imprimación correspondiente en color BLANCO. Esto es imprescindible para lograr la mayor FOSFORESCENCIA. También es necesario dar dos o tres manos para lograr una buena capa. Es compatible dicho producto con la aplicación de MICROESFERAS, logrando la propiedad FOSFORESCENTE y LUMINISCENTE – REFLECTANTE. La aplicación de las MICROESFERAS es como en la hoja técnica de REFLET – 27 – E.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto no inflamable, no requiere especiales condiciones
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de agua modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.