



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



SILESMALT – 100

ALUMINIUM BRILLANT DE EXTERIEURES

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Émail formulé à base de résines synthétiques modifiées et pigments d'aluminium de haute qualité.
- **UTILISATION:** Comme couche de finition sur des surfaces métalliques tant extérieures qu'intérieures.
- **PROPRIETES:** Excellent effet décoratif en raison de leur haut degré de réflexion et la lumière et luminosité métallique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....BRILLANT
CouleurALUMINIUM GRIS
Densité1 Kg/Lt.
Viscosité70 – 75 K.U.
Solides par volume45%
Épaisseur recommandée.....20 - 25 micron
Performance théorique.....18 – 22.5 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....30 MINUTES
Total2 HEURES
Repeindre12 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre D-307 Solvant.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

La surface à traiter doit être amorcées avec Lymuse-125 ou toute autre apprêtage anticorrosion similaire. Si l'on veut obtenir un fini parfait, il convient de donner deux mains de Silesmalt - Aluminium Brillant de Extérieures.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.