



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



TERFON - 150

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Il est une couche d'apprêt synthétique antioxydant à base de minium de plomb, extenseurs appropriés et une bonne combinaison de résines modifiées et huiles.
- **UTILISATION:** Il est utilisé sur des surfaces de fer, acier, bois dans des environnements marins et industriels.
- **PROPRIETES:** Possède un grand pouvoir de humidification par ce qui est très approprié pour le peint de superficies dont la préparation n'est pas très rigoureuse et pour des travaux d'entretien sur l'acier vieux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	MAT
Couleur	ORANGE
Densité2
Viscosité	80 – 90 K.U.
Solides par volume	56%
Épaisseur recommandée.....	40 micron
Performance théorique.....	14 M ² /Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	2 HEURES
Total	8 HEURES
Repeindre	24 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre S.G. solvant.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

SURFACES PREPARATION:

- Fer et acier
En milieu rural, industriel ou domestique, est suffisante de préparation manuelle ou mécanique.
Si la surface est fortement oxydées ou l'environnement est agressif est recommandé le nettoyage grade Sa 2 ½
- Les métaux non ferreux
Pour l'aluminium, en acier inoxydable, acier galvanisé et d'autres métaux non ferreux, il est nécessaire, utiliser des traitements spéciaux.
- Bois
Il convient d'appliquer une fine main diluée lorsqu'il s'agit de bois nouvelle, pour parvenir à une bonne pénétration.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.