



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SÁLCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PINTURA TRAFICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura fabricada con varias resinas modificadas. Muy adherente y especialmente indicada para señalización de pavimentos.
- **UTILIZACIÓN:** Por sus propiedades, es un producto utilizado para todo tipo de señalizaciones urbanas, industriales, garajes, señalización de carreteras en Obras Públicas, Autopistas, etc.
- **PROPIEDADES:** En todas sus utilizaciones, se consigue excelente resistencia a la intemperie y a la corrosión, así como un buen acabado y extraordinario aspecto. Se adhiere sobre pavimentos, adoquinados, asfaltos y resiste a la abrasión. Soporta los roces de pasos constantes de carretillas, frenazos, ruedas neumáticas, etc. Tiene buena resistencia al exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	BLANCO, AMARILLO Y ROJO
ASPECTO	BRILLO MEDIO
DENSIDAD	1,455 Kg/Lt.
SÓLIDOS EN VOLUMEN	44 %
ESPOSOR RECOMENDADO	70-80 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO	6 M ² /Lt
VIDA UTIL	1 AÑO
SECADO 20°C/70% HR TACTO	5 MINUTOS
TOTAL	1 HORA
REPINTADO	12 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo o Pistola.
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese Disolvente Tráfico X-843.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con Disolvente S.G. X-843.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Debe aplicarse en todos los casos, sobre superficies limpias, secas y exentas de grasa, polvo y humedad. El producto es conveniente homogeneizarlo bien antes de su aplicación, revolviéndolo cinco minutos con un palo limpio y seco.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.
- * Al tratarse de un revestimiento de tipo epoxídico, los tiempos de secado pueden variar ostensiblemente de acuerdo con las condiciones de humedad y temperatura, en el momento de la aplicación y posterior curado.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.