



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PEINTURE TRAFIC

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture fabriquée avec plusieurs résines modifiées. Très adhérent et particulièrement indiquée pour la signalisation de trottoir.
- **UTILISATION:** Par leurs propriétés, est un produit utilisé pour tout type de signalisations urbaines, industrielles, de garages, signalisation routière en travaux publics, autoroutes, etc.
- **PROPRIETES:** Dans toutes leurs utilisations, est atteint excellente résistance aux intempéries et à la corrosion, ainsi qu'un bon fini et extraordinaire aspect. Adhère sur les trottoirs, pavés, asphaltes et résiste à l'abrasion. Supporte les frictions d'marche constantes de chariots, coup de frein, pneumatiques, etc. Avoir à bonne résistance à l'extérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	BLANC, JAUNIR et ROUGE
Aspect.....	BRILLANCE MOYEN
Densité.....	1,455 Kg/Lt.
Solides par volume.....	44%
Épaisseur recommandée.....	70 - 80 microns
Performance théorique.....	6 M ² /Lt.
Vie utile.....	1 Année
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	5 MINUTES
Total	1 HEURE
Repeindre	12 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant trafic X - 843.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G. X - 843.

PREPARATION DES SURFACES:

Doit s'appliquer à tous les cas, sur les superficies propres, secs et exempts de matières grasses, poudre et l'humidité. Le produit est souhaitable homogénéiser bien avant leur application, en remuant cinq minutes avec un bâton propre et sec.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.
- * S'agissant d'un revêtement de type époxyde, les temps de séchage peuvent varier ostensiblement en accord avec les conditions d'humidité et de la température, au moment de l'application et postérieur séchage.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.