



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## BECOINT-201-T

### BARNIZ ECOLÓGICO INTUMESCENTE DE DOS COMPONENTES

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Barniz Intumescente protector a la llama y especialmente indicado para todo tipo de madera.
- **UTILIZACIÓN:** Como recubrimiento protector aislante para madera; chapa aglomerada, etc.
- **PROPIEDADES:** Cuando hay fuego, el barniz BECOINT-201-T, protege a la madera y la llama se transforma en una espuma no inflamable.  
Sirve como retardante del fuego y poder tener más tiempo para tomar medidas contra el fuego.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ ASPECTO..... Brillo.
- ✓ COLOR..... Transparente y otros colores
- ✓ TONO ..... Claro
- ✓ DENSIDAD ..... 1,33 Kg/Lt
- ✓ CONCENTRACIÓN ..... 75%.
- ✓ VALOR DE PH ..... 5.13 -Aproxi.
- ✓ VISCOSIDAD ..... (mPas):600 Aproxi.
- ✓ SOLUBILIDAD..... Agua.
- ✓ DURANTE EL ENDURECIMIENTO SE TRANSFORMA EN UN POLIMERO DURADERO.
- ✓ BAJA EMISIÓN DE HUMO Y GAS.
- ✓ LIBRE DE DISOLVENTES.
- ✓ RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.  
(no contiene AOX, ni metales pesados)

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **USAR**  
MEZCLAR AL 50% en peso igual cantidad del componente "A" que del "B"  
Se mezclan juntos por agitación.
- **FORMA DE USARLO**  
Como un Barniz normal a brocha, rodillo o pistola.
- **DURACIÓN DE LA MEZCLA**  
De una a dos horas dependiendo de la humedad relativa ambiental.
- **DUREZA DE LA PELÍCULA**  
24 horas.
- **CONSUMO**  
De 150 a 300 g/m<sup>2</sup>.
- **LIMPIEZA HERRAMIENTA**  
Agua.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Debe ser aplicado sobre una superficie bien seca, limpia y desengrasada; exenta de grasa, aceite y humedad, etc.



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959  
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)  
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS  
E-mail: eupines@terra.es



**La madera tratada muestra sólo**  
**CHAMUSCAMIENTO en superficie, la llama no**  
**puede quemar la madera. El fuego está impedido.**

## **HIGIENE Y SEGURIDAD**

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.