



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## ESCLOR - VERNIS

### VERNIS IGNIFUGÉ

#### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Vernis ignifugé de d'un composant fabriqué avec des résines spéciaux qui ne brûlent, supporte les actions du feu et résistent à la flamme.
- **UTILISATION:** Pour décorer et protéger superficies de bois et maintenir leur réaction au feu.
- **PROPRIETES:** Grande facilité d'application. Finis élastiques et de grande dureté. Ne favorise la propagation du feu.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT, SATINÉ et  
BRILLANT  
Couleur .....INCOLORE et  
TONALITÉS BOIS  
Densité .....0,97 Kg/Lt.  
Viscosité .....50" COUPE FORD N° 4  
Solides par volume .....45 %  
Épaisseur recommandée.....20 - 25 MICRONS  
Performance théorique.....18 M²/Lt.  
Séchage 20 °C/70% HR  
Touche.....1 - 2 HEURES  
Total .....8 HEURES  
Repeindre .....24 HEURES

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
En cas échéant utiliser notre Solvant D-302.
- **Nettoyage**  
Après usage, nettoyer tout l'équipement avec notre Solvant S. G.

#### PREPARATION DES SURFACES:

Une fois poncés la surface et préparée dûment le bois, nettoyer et à éliminer tout reste de poudre, de la graisse et souillure. Ensuite appliquer une première couche diluée siégeant en tant que scellant puis une ou deux couches de vernis ignifugé pouvant effectuer un ponçage entre couches.

#### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

#### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.