



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## EUROFIRE – 180 TIX

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un revêtement intumescent thixotropique élaboré à base de résines thermoplastiques, résistant au feu, formant un revêtement isolant qui retarde la propagation du feu vers substrat protégé. Ne contient solvants et n'est pas toxique, ni dangereux.
- **UTILISATION:** Particulièrement indiqué pour son application directement sur les câbles électriques, panneaux de laine minérale, supports électriques, de fibres de verre, virotex, polyester, etc.
- **PROPRIETES:** Agit de pare-feu et réduit l'accumulation de chaleur, empêche la propagation du feu et de fumée. Il est imperméable à l'eau.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur .....	BLANC et COULEURS PASTEL
Type de véhicule.....	POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE
Densité .....	1,33 Kg/Lt.
Viscosité .....	250 POISE
Solides par volume .....	70 %
Épaisseur recommandée.....	500 MICRONS
Performance théorique.....	1,4 M <sup>2</sup> /Lt.
Type d'emballage.....	30 Kg.
Stockage.....	6 MOIS
Odeur.....	INODORE
Séchage 20 °C/70% HR	
Touche.....	4 HEURES
Repeindre .....	12 HEURES

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
En cas échéant utiliser Eau.
- **Nettoyage**  
Après usage, nettoyer tout l'équipement avec Eau.

### PREPARATION DES SURFACES:

La surface à protéger doit être parfaitement propre, dégraissée et exempte de poussière.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 0 ° C.
- Préserver le canot de gel.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.