



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## EUROFIRE - 870 TIX

### REVESTIMIENTO ALTO ESPESOR ANTIFUEGO.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es un revestimiento intumescente tixotrópico elaborado a base de resinas termoplásticas, resistente al fuego, formando una capa aislante que retrasa la propagación del fuego al sustrato protegido.
- **UTILIZACIÓN:** Especialmente indicado para su aplicación directamente sobre superficies interiores como cables eléctricos, paneles de lana mineral, estructuras de acero, soportes eléctricos, fibra de vidrio, virotex, poliéster, hormigón, etc.
- **PROPIEDADES:** Actúa de cortafuegos y reduce la acumulación de calor, impide la propagación del fuego y el humo.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR .....	Blanco y Tonos Pastel
TIPO DE VEHÍCULO .....	Polímero Termoplástico
DENSIDAD .....	1,33 Kg/Lt
VISCOSIDAD .....	250 POISES
SÓLIDOS EN VOLUMEN .....	70 %
ESPESOR RECOMENDADO .....	500 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO .....	1,4 M <sup>2</sup> /Lt
TIPO DE ENVASE .....	25 Kgs.
ALMACENAJE .....	6 MESES
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO .....	4 HORAS
REPINTADO .....	12 HORAS

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**  
En caso necesario utilícese DISOLVENTE EUROFIRE
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiase todo el equipo con DISOLVENTE EUROFIRE

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a proteger ha de estar perfectamente limpia, desengrasada y exenta de polvo.

#### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.