



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



PINTURA VETEADA **Acabado Madera Interior-Exterior**

Descripción del producto:

- **Características:** Esmalte satinado con poliuretano. Permite obtener en una sola capa el tono y veteado de las maderas nobles sobre cualquier superficie lisa y no porosa.
- **Uso:** Electrodomésticos, arrimadores, muebles, puertas, ventanas, etc. así como sobre plástico, formica y metal.
- **Propiedades:** Fácil aplicación, rápido secado y endurecimiento. Proporciona el tacto sedoso, liso y duro de las maderas nobles. Es lavable, resistente a las manchas y roces.

Características técnicas:

Color	según nuestro catálogo
Secado	de 4 a 6 horas
Repintado	24 horas mínimo
Diluyente	Tipo S. G.
Útiles	brocha y paletina
Limpieza	Tipo S. G.
Rendimiento	de 9 a 11 m ² por litro y mano

Preparación de superficies:

- Sobre pintura en buen estado:
- 1.- Lavar y lijar la superficie
 - 2.- Aplicar nuestra PINTURA VETEADA
- Sobre pintura en mal estado:
- 1.- Eliminar la pintura
 - 2.- Emplastecer los desperfectos
 - 3.- Proceder como en superficies nuevas

Aplicación:

- 1.- La superficie debe estar limpia y seca
- 2.- Agitar bien el envase. No diluir
- 3.- Aplicar con brocha plana y ancha de 6 u 8 cm. (paletina). Con una paletina de cerdas duras, desiguales y de poco pelo se consiguen los mejores veteados.
- 4.- Dar una capa abundante, repartir la pintura y brochar finalmente en la dirección del veteado que se desee. No pintar grandes zonas a la vez.
- 5.- Para resaltar las vetas, escurrir la brocha y rozar la superficie con la punta de sus cerdas en trazos continuos paralelos u ondulados, pero en el mismo sentido. Cuando empiece a secar (aprox. 15 minutos) no intentar rectificaciones, esperar el secado total y proceder a una nueva aplicación. Los empalmes deben conseguirse paralelamente a las vetas.

Información de seguridad:

- No apto para uso doméstico
- No apto para uso escolar o infantil
- Contiene hidrocarburos alifáticos, aromáticos autorizados y Xileno
- **Atención:** tóxico por inhalación. Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, y consultar al médico o al Instituto Nacional de Toxicología: 915628469
- Inflamable. Mantener este envase apartado del fuego. Tápese después de su uso.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados según la superficie, ambientes y necesidades.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control.