



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



ANTISILICONA-459-SW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Producto líquido de carácter tensoactivo elaborado a base de Polímeros modificados con silicona.
- **UTILIZACIÓN:** En todo tipo de pinturas que en el momento de su aplicación formen cráteres, ojos, etc.
- **PROPIEDADES:** Evita la formación de cráteres, poros y ojos de pez. Mejora la humectación del sustrato. Mejora la nivelación de la pintura. Y en ocasiones actúa como antiespumante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....Líquido claro amarillo
 COLOR(Gardner 1953) 5 + Max
 DENSIDA, 25° C, kg/m³ 885-905
 VISCOSIDAD, 25° C
 Gardner Holdt E max
 3mm Iso-cup(40° C) > 30 sec.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 20 %
 SOLUBILIDAD..... Soluble en hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y éteres.
 PUNTO DE INFLAMACION 43
 (ASTM D3278-98)°C

PROPIEDADES DE USO

Se utiliza para la aplicación de acabados en sustratos que presenten una contaminación de aceite, grasa o silicona.

Se aconseja para los sistemas de pintado a base de pinturas alcídicas, clorocauchos, poliuretanos, acrílicas, epoxis, etc.

PROPORCIÓN DE USO

Se recomienda una dosis de 0,5 a 1,5% para la mayoría de las aplicaciones. En algunos casos puede ser superior.

Se ha de añadir a la pintura y agitar perfectamente hasta una total homogeneización.

MANEJO Y ALMACENAJE

Ha de mantenerse alejado del calor y de la llama. Almacenarlo a temperaturas inferiores a 35° C.

ENVASADO

Se envasa en botes de 1 litro, 5 litros y 25 litros.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

ETIQUETADO Y CLASIFICACION

- * Según directivas CE:
- * Cláusulas de riesgo: R10
- * Cláusulas de seguridad: S15, S24/25
- * Símbolo de advertencia de peligro.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.