



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



ANTISILICONE – 459 - SW

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Produit liquide de caractère tensioactif élaboré à base de polymères modifiés avec silicone.
- **UTILISATION:** En tout type de peintures qu'au moment de leur application formant des cratères, yeux, etc.
- **PROPRIETES:** Évite la formation de cratères, pores et yeux de poisson. Amélioration la humectage du substrat. Amélioration la péréquation de la peinture. Et parfois siégeant en tant que antimousse.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....LIQUIDE CLAIR
 JAUNE
 Couleur (Gardner 1953).....5 + MAX.
 Densité, 25° C, Kg/m³.....885 – 905
 Viscosité, 25° C
 Gardner-Holdt.....E max.
 3mm ISO-cup (40 ° C).....> 30 sec.
 Solides en volume.....20 %
 Solubilité.....Soluble en hydrocarbures
 aliphatiques, hydrocarbures
 aromatiques, cétones, esters
 et éthers
 Point d'éclair43
 (ASTM D3278-98) ° C

Propriétés d'utilisation

Il est utilisé pour la mise en œuvre de finis sur les substrats qui présentent une contamination d'huile, graisse ou silicone. Il est conseillé pour les systèmes de peint à base de peintures alkydes, caoutchouc chloré, polyuréthanes, acryliques, époxy, etc.

Proportion d'utilisation

Il se recommande une dose de 0,5 à 1,5 % pour la plupart des applications. Dans certains cas peut être supérieure.

Il vous devez ajouter à la peinture et agiter parfaitement jusqu'à une totale homogénéisation.

Manipulation et Stockage

Doit être maintenue éloigné de la chaleur et de la flamme. Stocker à des températures inférieures à 35° C.

Conditionnement

Est conditionné en boîtes de 1 litre. 5 litres et 25 litres.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Étiquetage et Classement

- * Selon directives CE:
- * Clauses de risque: R10
- * Clauses de sécurité: S15, S24/25
- * Symbole d'avertissement de danger.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.