



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959  
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)  
 TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS  
 E-mail: eupines@terra.es



## DÉCAPANT G99W

### DÉCAPANT SPÉCIAL DE PEINTURES

#### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un produit formulé expressément pour éliminer tout type de peinture en tout type de superficies.
- **UTILISATION:** Il est utilisé pour décaper couches d'apprêts, émaux et vernis en surfaces métalliques et de bois évitant le ponçage ou le nettoyage manuel.
- **PROPRIETES:** Présente un aspect liquide. Conçu expressément pour le décapage de peintures spéciaux de haute résistance comme polyuréthanes, époxy, peintures four, etc.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect..... LIQUIDE  
 Couleur .....INCOLORE  
 Temps minimum réaction .....20 – 25 SECONDES  
 Rendement .....2 M<sup>2</sup>/Kg.  
 Temps réaction et élimination .....3 MINUTES

Type d'emballage.....34 Kg.  
 Stockage .....12 MOIS  
 Efficacité .....INDÉFINI

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Étendre une bonne couche sur la surface à décaper. Attendre environ trois minutes et lorsque commencera à être levées, mettre une spatule e aller retirant le film décapés. Répéter l'opération aussi souvent que nécessaire jusqu'au arriver à le matériel à traiter. Une fois éliminée toute la peinture faire un bon lavage de la surface avec notre solvant S. G. pour éliminer les résidus résultant.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre Solvant LQ.

#### HYGIENE ET SECURITE:

- Durant son application, doivent prendre des précautions, car il y a solvant forts, en évitant le contact avec la peau. Il convient appliquer avec des gants de caoutchouc, le respirateur et bonne ventilation.
- En ouvrant les emballages, doivent prendre des précautions, car il est possible la formation de gaz à l'intérieur, ce qui provoquerait le licenciement violent du couvercle, avec la consécutive détonation.
- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

#### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.