



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



DESENCOFRINT – 888

DESENCOFRANTE PARA ENCOFRADOS DE HORMIGÓN SOBRE HIERRO Y MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es un aceite emulsionado en agua, para el desmoldeo de encofrados de madera y tableros metálicos, para hormigón.
- **UTILIZACIÓN:** Desencofrado de piezas de hormigón in situ, con encofrados de madera y metálicos.
- **PROPIEDADES:** Fácil desencofrado del elemento, gran capacidad antiadherente y buena penetración en madera y excelente cubrición sobre metales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD0,97 ±0,01 kg/dm³
 COLOR – ASPECTOLECHOSO
 PRESENTACION..... GARRAFAS 25 Y 200 Lts
 PREPARACION.....Listo al uso
 TOXICIDADNo es tóxico
 ALMACENAMIENTO..... 12 meses en su envase original bien cerrado, en lugar seco y fresco, cubierto y protegido de heladas.
 RENDIMIENTO.....MADERA: 12 M² Lt.
 HIERRO: 15 M² Lt.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- **METODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, hasta empapar bien las superficies
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese agua
- **LIMPIEZA**
Después de uso, límpiase todo el equipo con abundante agua, si se puede agua a presión.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La madera y el metal deberán estar secos, limpias de polvo de cemento, eliminándose restos de desencofrados anteriores, grasas, suciedad, restos extraños, etc.

El producto deberá de ser aplicado en una o dos capas según la adsorción de la madera o el espesor que se desee aplicar al metal. Espere 30 minutos antes de la colocación del hormigón.

PRECAUCIONES

- No es conveniente aplicar excesivas cantidades pues pueden producir marchas en el hormigón.
- Procure que la aplicación sea homogénea en toda la superficie del encofrado, extendiéndolo en forma de cruz.
- La manipulación deberá de realizarse con guantes de goma y gafas de seguridad.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Si se aplicase a pistola, se recomienda utilizar mascarilla.
- No debe aplicarse en tiempo muy frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los -2° C.
- Preservar el bote de las heladas
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua limpia varias veces sin restregar, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91-562.84.69

OBSERVACIONES

- Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.