



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



DISOLVENTE NITRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es un disolvente especial compatible con pinturas nitro, pinturas vinílicas, lacas nitro, pinturas epoxi e imprimaciones cromofosfatantes de un componente.
- **UTILIZACIÓN:** Esta formulado con mezcla de hidrocarburos aromáticos, acetatos y alcoholes.
- **PROPIEDADES:** Se emplea para mezclas y diluciones de pinturas nitro, epoxi y vinílicas e imprimaciones cromofosfatantes de un componente. Se emplea también para limpieza de todo tipo de herramienta utilizada en la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTENIDO AROMÁTICO 35% ± 2%

COLOR INCOLORO

DENSIDAD 0.85 +/- 0.01 Kg/Lt

PUNTO INFLAMACIÓN 5 °C ± 1%

PUNTO EBULLICIÓN 92 °C ± 1%

TEMPERATURA

AUTOINFLAMACIÓN 510 °C ± 1%

PUNTO DE FUSIÓN -96 °C ± 1%.

LIQUIDO INCOLORO, VOLÁTIL Y DE AGRADABLE OLOR

NO MISCIBLE CON AGUA Y MÁS LIGERO QUE ESTA

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.
- Peligro de explosión del recipiente al calentarse.
- En caso de derrames, evitar chispas o llamas, procurando cortar el fuego con arena.
- En caso de incendio apagarlo con espuma o polvo químico, pero nunca con agua.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.