



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959  
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)  
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS  
E-mail: eupines@terra.es



## EUROPEA G-235

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pasta lubricante antigripaje y anticorrosiva para todo tipo de montaje y desmontaje industrial, con resistencia a altas temperaturas, evitando la corrosión de origen químico, térmico o mecánico.
- **UTILIZACIÓN:** Se utiliza para facilitar el montaje y desmontaje de tuercas, cojinetes, cadenas, junta de motores, turbinas, esparragos, rodamientos, motores, etc. que estén sometidos a fuertes rozamientos, cargas, temperaturas, ambientes agresivos, zonas de humedad, ambientes salitrosos, etc. Por estar compuesto de partículas metálicas micronizadas en suspensión dentro de una pasta anticorrosiva, forma una película continua, que se fija a todos y cada una de las irregularidades de la superficie, evitando derramamientos y goteos.
- **PROPIEDADES:** Actúa como excelente lubricante sobre todas las piezas que se aplica evitando la oxidación, gripaje, agarrotamiento, corrosión etc. y prolongando la vida de todos los mantenimientos industriales. Esta película protectora no endurece, no seca ni le afectan las vibraciones, golpes o torceduras del material, asegurando protección ilimitada, no solo frente a la herrumbre, oxidación y corrosión, sino también el contacto de metal-metal, origen de atascos y gripajes habituales.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....PASTA  
 COLOR ..... COBRIZO-DORADO  
 PENETRACION DE TRABAJO..355-385 A 25° C  
 DURACION .....ILIMITADA  
 RESISTENCIA TERMICA.....De 45° C hasta 1.100° C  
 ADHERENCIA.....MUY ALTA  
 ANTICENTRIFUGO  
 INSAPONIFICABLE EN AGUA DULCE O SALADA  
 TOTAL ESTANQUEIDAD, EN UNIONES ROSCADAS  
 ACTUANDO COMO ELEMENTO DE UNION JUNTO  
 CON EL CAÑAMO  
 INATACABLE POR GASES LICUADOS

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

EUROPEA G-235 se aplica con brocha sobre piezas a roscar o montar, antes de proceder a su instalación.

En uniones roscadas, griferías, etc. se aplica directamente sobre la rosca colocando posteriormente un poco de cáñamo; aplicando nuevamente una capa superficial de EUROPEA G-235

Otras aplicaciones rogamos consultar ante cada problema o caso.

Almacenamiento: Ilimitado

### OTRAS UTILIZACIONES:

EUROPEA G-235 bien aplicado en zonas expuestas a atmosferas altamente corrosivas con altas temperaturas en metalurgia, trefilado, montajes bajo presión, moldeado de metales, industria petrolífera, prospección y explotación de yacimientos, minería, maquinaria naval, etc, asegura y facilita lo siguiente:

- Protección anticorrosivo muy duradera
- Facilidad en todo tipo de desmontajes aunque sean muy antiguos.
- Facilidad en el movimiento y puesta en marcha de mecanismos, que por su función deban permanecer inmóviles durante largo períodos de tiempo.

EUROPEA G-235 es apropiado para conducciones y grifería de gas ciudad, aire, gas natural, gas líquido, fuel-oil, etc. Cumple con las especificaciones nº 61121 DVGW y especificación militar americana MIL-A-907-B

### TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

Debe aplicarse sobre superficies libres de polvo, suciedad, limaduras, aceites de desmoldeo, de corte, grasas anteriores, etc.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- En caso de ingestión accidental consultar a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología Telefono:91.562.84.69

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.