



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



J. K. - 25

NETTOYEUR POUR PIERRE

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Il s'agit d'un mélange de composantes à caractère acide avec les correspondants inhibiteurs dans le but de obtenir un produit très indiqué pour le nettoyage superficielle de tout type de parements pierreux.
- **UTILISATION:** Pour le nettoyage en général de tout type de pierres ou tout support de matériau pierreux.
- **PROPRIETES:** Prévenir contre les efflorescences des sels solubles. Ravive la couleur naturelle de la pierre. Prépare la pierre pour son traitement ultérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....TRANSPARENT
CouleurINCOLORE
Densité1,1 Kg/Lt.
Viscosité25" COUPE FORD N° 4
Diluant.....EAU
Performance théorique.....10 M²/Lt.
Temps de séchage.....24 HEURES
Stockage.....1 ANNÉE

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utiliser eau.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tout le matériel avec de l'eau préférence chaud.

PREPARATION DES SURFACES:

Si la saleté cette très ancrée dans la pierre nous recommandons mouiller le même et ensuite frotter avec brosses de barbelés ou laine métallique jusqu'à enlever cette souillure. Par la suite répéter l'opération jusqu'à élimination cette salissures dans tous les pores, joints, etc. de la surface.

Une fois propres Il doit de procéder à un lavage à l'eau à pression et laisser sécher pendant 24 heures.

Pour qu'il ne revienne à amener cette salissures, poudre, graisses, etc. nous recommandons appliquer deux mains de notre **J-13 HYDROFUGE INVISIBLE**.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.