



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



ÉMAIL MARTELÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture spécial avec un fini d'aspect martelée avec qui sont obtient aspects décoratifs caractéristiques dus à l'apparition de petits cratères distribués de manière uniforme sur la pellicule de peinture.
- **UTILISATION:** Comme couche de finition à tout type de machinerie industrielle, outils d'acier, caisses et armoires métalliques.
- **PROPRIETES:** Très résistant au frottement et l'impact, étant sa fini très dur. En raison de ces effets spéciaux que l'on obtient dissimule très bien les fautes de pièces à peindre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....BRILLANT MARTELÉ
Couleur.....SELON TABLEAU
Densité.....0,96 Kg/Lt.
Viscosité.....50" COUPE FORD N° 4
Solides par volume.....39 %
Épaisseur recommandée.....30 MICRAS
Performance théorique.....13 M²/Lt.
Type.....OEIL HAUT SILICONE
Séchage 20 °C/70% HR
Touche.....30 MINUTES
Total.....3 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre solvant S.G.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

On peut appliquer l'émail Martelé directement sur le fer ou acier, soit en jet ou parfaitement propre et dégraissage. Lorsqu'on souhaite une protection accrue des pièces se recommande une première couche d'une COUCHE D'APPRÊT ANTICORROSIF comme notre LYMUSE-125.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.