



ESPAÑA



ASTURIAS



PRAVIA



LUXEMBURGO



FRANCIA



GRECIA



BELGICA



DINAMARCA



HOLANDA



IRLANDA



ITALIA



PORTUGAL



ALEMANIA



REINO UNIDO



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



MOVITOL – 120 AFLOJATODO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DEFINICIÓN: AFLOJATODO de excepcional poder penetrante, pues con su elevado grado de introducción, desagarrota en el más corto espacio de tiempo todo tipo de piezas bloqueadas por la herrumbre. Gran penetrabilidad en todo tipo de superficies metálicas. Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desbloqueo instantáneo de los elementos agarrotados por el oxido.

- **UTILIZACIÓN:** Es un producto de gran utilidad en los Departamentos de Montajes y Mantenimiento de cualquier industria: Siderúrgicas, Mineras, Marinas, Transportes, Servicios, Fábrica de Productos Químicos, Centrales Hidroeléctricas, Térmicas, Nucleares, etc. y hasta en ambientes domésticos y familiares. Se utiliza para desbloquear con facilidad las piezas mecánicas que normalmente pueden ofrecer más resistencia, tales como: tuercas, tornillos, ejes, pistones, etc.
- **PROPIEDADES:** Formidable dispersante del óxido fijo producido en ambientes altamente corrosivos, industriales y marinos. Extraordinario desblocante para todo tipo de trabajos y como un antiestático muy activo de alto poder desagarrotante. Es un líquido que por sus especiales características, dispersa la herrumbre, desbloquea a gran velocidad, afloja todo tipo de tuercas, tornillos y piezas: disuelve el óxido, actúa como aceite limpiador, tiene alto poder desincrustante y ofrece las siguientes ventajas: gran ahorro de tiempo y personal, recuperación de piezas en desuso, fácil aplicación, evita reposiciones, servicio óptimo, no ofrece ningún peligro de aplicación ni incompatibilidad conocida.
- **PROCESO DE UTILIZACIÓN:** Depende del tipo de trabajo y consiste en verter una pequeña cantidad de MOVITOL – 120 sobre las zonas de extracción o ranuras de penetración en los organismos o piezas inmovilizadas. Al cabo de unos pocos minutos y por el procedimiento habitual, proceder al desmontaje de los mismos. Si el problema a tratar fuese de gran envergadura, puede optar por repetir varias veces esta operación o por desbloquear por inmersión si la pieza lo permite, pudiendo también en algunos casos, recurrir a aplicar sobre la superficie grandes trozos de algodón hidrófilo o trapos limpios bien empapados en MOVITOL – 120, golpeando a intervalos las paredes laterales con golpes secos, con el fin de conseguir abrir alguna fisura por donde pueda penetrar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTOLIQUIDO ACEITOSO
 COLOROSCURO
 DENSIDAD.....0,82 grs./c.c.
 EXTRACTO SECO 100°C (%).....65 ± 2%
 PUNTO DE INFLAMACIÓN(°C).....54
 VISCOSIDAD 40°C (CST).....3,5 ± 2%
 PUNTO DE CONGELACION(°C)..... - 20

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

• MÉTODO DE APLICACION

Pincel, Brocha, Rodillo, Pistola, Pulverizador, Spray o por inmersión.

• LIMPIEZA

Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

• PRESENTACION

1,5,25,50 Y 200 Lts.
Sprays de 270c.c. y 520 c.c.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítase la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítase el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.