



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



P. P. P. P. - 81

PELICULE PLASTIQUE PROTECTRICE PELABLE

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un film plastique, protectrice, pelable de grande protection anticorrosif.
- **UTILISATION:** Comme le protecteur temporaire de pièces usinées alors ne pas être utilisés. Peut se déplacer confortablement une fois aura accompli sa mission. D'une grande utilité pour la protection des éléments qui ne doivent pas être peints, s'ils sont proches de zones où sont appliquant peintures.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MOYEN LUMINOSITÉ
CouleurSELON TABLEAU
Densité0,9 Kg/Lt.
Viscosité16" COUPE FORD N° 4
Épaisseur recommandée20 MICRAS
Performance théorique.....16 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% HR6 MINUTES

CARACTÉRISTIQUES FILM SÈCHE:

Aux 6 minutes de appliquée. Sèche complètement, pouvant être pelé tirant d'une extrémité en se déplaçant sous forme de film continue. N'attaque à la tôle galvanisée, acier inoxydable, aluminium anodisation, etc.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
IL FORNIT PRÊT POUR SON UTILISATION.
- **Efficacité**
Protection anticorrosif pour les pièces qui doivent être beaucoup de temps stockées (plus de 2 ans).
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.

PRÉPARATION DES SURFACES:

Nettoyer les surfaces de souillure, grasse et l'humidité.

PRÉCAUTIONS

En présence des vapeurs de P. P. P. - 81 prendre les normales précautions contre l'incendie.
Il est recommandé garder les canots bien bouchés, puisqu'il s'agit d'un produit dont les solvants ont un taux élevé d'évaporation.

VARIANTE THIXOTROPIQUE.

Pour travaux spéciaux, il existe une variante THIXOTROPIQUE, laquelle à son tour, peut être ajustée sa Viscosité aux besoins du client.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.