



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



P.P.P.P. – 850 TIX

PELICULA PLASTICA PROTECTORA PELABLE ESPECIAL PARA SUELOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una película plástica, protectora, pelable de buena protección para suelos que tengan que ser eliminados cada cierto tiempo.
- **UTILIZACIÓN:** Como protector temporal para suelos, laminas de aluminio, etc. Puede quitarse cómodamente una vez haya cumplido su misión. Muy utilizado en todo tipo de Talleres donde caen al suelo continuamente resinas, polvos, grasa, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MEDIO BRILLO
 COLOR.....S/CARTA E INCOLORO
 DENSIDAD 1.02 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 22" COPA FORD N° 4
 ESPESOR RECOMENDADO..... 40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 7 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR 10 MINUTOS

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA:

A los 10 minutos de aplicada. seca completamente, pudiéndose pelar tirando de un extremo, desplazándose en forma de película continua. No ataca a la chapa galvanizada, acero inoxidable, aluminio anodizado, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha ancha y Rodillo
- **DILUCION**
SE SUMINISTRA LISTO PARA SU USO
- **EFICACIA**
Protección del suelo con eliminación periódica.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpiar las superficies de suciedad, polvo, grasa, humedad, etc.

PRECAUCIONES

En presencia de los vapores de P.P.P.P – 850 TIX se tomaran las normales precauciones contra incendios. Se recomienda guardar los botes bien tapados, puesto que se trata de un producto cuyos disolventes tienen un alto índice de evaporación.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.