



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



SANIGAL K – 725

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Desinfectante concentrado para la eliminación de hongos, algas y similares en paramentos y paredes de hormigón, piedra, uralita, escayola, cemento, fibrocemento y en general, cualquier tipo de material poroso empleado en la construcción.
- **UTILIZACIÓN:** Como desinfectante en paredes contaminadas para eliminar raíces, esporas y cualquier resto de agentes contaminantes.
- **PROPIEDADES:** Por su elevada concentración y efectividad, permite ser utilizado en proporciones de 1 a 10 diluido en agua. Pudiendo ser utilizado en los ambientes más adversos tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....LIQUIDO
 COLOR.....TRANSPARENTES
 DENSIDAD1 Kg/Lt
 RENDIMIENTO TEORICO...5-10 M²/Lt.
 SECADO 20 °C/ 70 % HR
 TACTO.....1 HORA
 TOTAL.....6 HORAS
 REPINTADO.....12 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

MÉTODO

Brocha, Rodillo

DILUCIÓN

Diluir de 1 hasta 10 en agua según convenga el tipo de concentración.

LIMPIEZA

Después del uso, límpiase todo el equipo con Agua.

ALMACENAMIENTO

A cubierto durante 1 año con temperatura ambiente y sin heladas.

TIPO DE ENVASES:

1 – 5 – 25 – 200 Litros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Lavar con abundante agua y dejar secar 24 horas antes de aplicar el producto.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces.
- En caso de ingestión accidental consultar a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología Telefono:91.562.84.69

OBSERVACIONES:

- * Al efectuarse cálculos de rendimientos prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.